


FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE ALUMINIUM À FRAPPE



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE



Esthétique, isolation, luminosité, confort

Sa faible épaisseur permet à la menuiserie aluminium à frappe de s'intégrer en toute discrétion à n'importe quel pan de mur, quels que soient le matériau de construction utilisé et le style du logement. Les lignes pures et galbées de cette fenêtre et porte-fenêtre aluminium, proposées dans de nombreux coloris, sont un atout de qualité pour valoriser un bien immobilier et assurer un confort durable, dans le neuf comme dans l'ancien.



Les + FranciAFLEX

- Paumelle à clamer
- Dormant avec aile de recouvrement moulurée (rénovation)
- Système d'ouvrant caché pour un maximum de luminosité
- Battant central étroit pour optimiser le clair de jour
- Poignée sécurité sur l'ouvrant principal

Les plus verts

- L'aluminium, matériau sain et propre, est recyclable à 100 %
- Amélioration de la thermie et réduction de la facture énergétique grâce au double vitrage faiblement émissif qui emprisonne un gaz argon
- Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique comprenant une barrette de polyamide pour accroître les qualités isolantes de la fenêtre

Descriptif technique

Design :

- Menuiseries aluminium design aux formes galbées et adoucies
- Système d'ouvrant caché assurant un maximum de luminosité dans la pièce
- Fenêtre et porte-fenêtre aluminium à battement central étroit (76 mm) optimisant le clair de jour
- Paumelle à clamer
- Dormant rénovation avec aile de recouvrement moulurée de 38 mm

- Drainage invisible
- Poignée centrée
- Assemblage à coupe d'onglet
- Différentes ouvertures possibles pour s'adapter à votre intérieur
- Nombreux accessoires pour un style unique

Isolation et étanchéité :

- Fenêtre aluminium équipée d'un vitrage de 24 mm (4-16-4) faiblement émissif avec gaz argon : $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Feuillure PVC assurant la rupture de pont thermique avec une parclose en PVC
- Dormant à rupture de pont thermique avec barette de polyamide de 30 mm pour une meilleure performance thermique
- $U_w 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ avec un intercalaire TGI. $Sw = 0,48$
- Doubles joints de frappe pour une meilleure étanchéité
- Intercalaire de vitrage warm edge disponible en option

Sécurité :

- Poignée Sécustik® incrochetable avec mécanisme évitant les effractions par manipulation de la crémone
- Détecteur d'ouverture disponible
- Vitrages feuilletés disponibles

Options de vitrage :

- Vitrages décoratifs.
- Vitrages phoniques, feuilletés, sécurité

Options :

- Volet roulant intégré avec coffre intérieur

Découvrez tous nos coloris

Nuancier menuiserie aluminium : Standard



Nuancier menuiserie aluminium : Teintes satinées



Nuancier menuiserie aluminium : teintes au toucher sablé



Nuancier menuiserie aluminium : teintes éclats métalliques



cuivre laiton patiné

Nuancier menuiserie aluminium : ton bois



Chêne doré

Un plus grand choix pour une personnalisation totale



Palette RAL